

ALCOHOLÍMETRO. ALCOPATROL AP338



Alcoholímetro profesional con sensor electroquímico de celda de combustible, ideal para aplicaciones estrictas debido a su alta fiabilidad y estabilidad en la medición.

USA DOT aprobado. Cuenta con registro FDA USA.

Cuenta con cámara e impresora térmica integrada.

Ubicación por medio de GPS.



Software para descargar resultados y los guarda en Maps.

Conectividad Wi-Fi. Cargador USB tipo C para carga y conectar a la computadora.



Módulo del sensor intercambiable.

Boquilla para soplado. Indicador LED en la parte de soplado para insertar boquilla.

Linterna LED light para usarse de noche.

Características

Pantalla : 4.5 LCD con Panel táctil

Mod de Prueba : Prueba activa , Prueba pasiva

Temperatura de Operación : Desde -20°C a +45°C (de 5°C a +40°C para una óptima operación)

Transferencia de Datos : Puerto USB y carga por este medio

Memoria : 150,000 registros con información

Rango de Medición : 0~0.9% BAC o 0~9.0% BAC
o 0~4.5mg/L o 0.00-900mg/100ml

Calibración : Cada 12 meses

Batería : Recargable de litio 3.7 V

Medidas y peso: Aprox. 208*78*37mm/360g

Contenido

1. Instrumento de medición
2. Boquilla, 10 piezas
3. Embudo de soplado, 1 pieza
4. Funda de cuero, 1 pieza
5. Papel de impresora, 4 piezas
6. Cable USB, 1 pieza
7. Adaptador para coche, 1 pieza
8. Cargador USB, 1 pieza
9. CD para descargar software, 1 pieza
10. Manual de usuario 1 pieza

Modo Pasivo Modo Activo

No Alcohol mg/100mL	0.0 mg/100mL
Alcohol %	34.6 mg/100mL
	126.4 mg/100mL

ALCOHOLÍMETRO. ALCOPATROL AP338

